



FENNER Keilriemenscheibe für Klemmbuchse Profil SPA - 3 Rillen

Merkmale

Serie: Pulley TL

Typ: A/SPA/QXPA

Anzahl Rillen: 3

Aufnahmebohrung: kegeliger Bohrung

Größentabelle:

K mm	L mm	M mm
28	22	
25	25	
	25	25
	32	18
5	45	
	45	
3	45	3
2.5	45	2.5
0.5	51	0.5
0.5	89	0.5
7.5	65	7.5

Lochkreisdurchmesser mm	Taper Lock	Ausführung	Material	Rillenbreite mm	K mm	L mm	M mm	Artikel
71	1108	6	Grauguss	12.7	28	22		15559283
80	1210	6	Grauguss	12.7	25	25		15561992
85	1210	6	Grauguss	12.7	25	25		15559098
90	1610	6	Grauguss	12.7	25	25		15559360
95	1610	6	Grauguss	12.7	25	25		15777948
100	1610	2	Grauguss	12.7		25	25	15561891
106	1610	2	Grauguss	12.7		25	25	15777359
112	2012		Grauguss	12.7				15777380
118	2012		Grauguss	12.7				15777429
125	2012	2	Grauguss	12.7		32	18	15777467
132	2012		Grauguss	12.7				15777513
140	2517	6	Grauguss	12.7	5	45		15562072
150	2517	6	Grauguss	12.7	5	45		15558134
160	2517		Grauguss	12.7				15560641
170	2517		Grauguss	12.7				15560115
180	2517	6	Grauguss	12.7	5	45		15558071
190	2517	2	Grauguss	12.7		45		15561776
200	2517		Grauguss	12.7				15561334
212	2517	7	Grauguss	12.7		45		15559050

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Lochkreisdurchmesser mm	Taper Lock	Ausführung	Material	Rillenbreite mm	K mm	L mm	M mm	Artikel
224	2517		Grauguss	12.7				15777715
236	2517	7	Grauguss	12.7	3	45	3	15556758
250	2517	7	Grauguss	12.7	2.5	45	2.5	15777753
265	2517	7	Grauguss	12.7	3	45	3	15560386
280	2517		Grauguss	12.7				15557559
300	3020	8	Grauguss	12.7	0.5	51	0.5	15556587
315	3020		Grauguss	12.7				15777816
355	3020		Grauguss	12.7				15562306
400	3020	4	Grauguss	12.7	0.5	51	0.5	15558615
450	3020	4	Grauguss	12.7	0.5	51	0.5	15556455
500	3020	4	Grauguss	12.7	0.5	51	0.5	15558280
560	3020	4	Grauguss	12.7	0.5	51	0.5	15555926
630	3020	4	Grauguss	12.7	0.5	89	0.5	15560982
800	3525	4	Grauguss	12.7	7.5	65	7.5	15556392
900	3525	4	Grauguss	12.7	7.5	65	7.5	15555700

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/2