



FENNER Keilriemenscheibe für Klemmbuchse Profil SPZ - 3 Rillen

Merkmale

Serie: Pulley TL

Typ: Z/SPZ/QXPZ

Anzahl Rillen: 3

Aufnahmebohrung: kegeliger Bohrung

Größentabelle:

K mm	L mm	M mm
18	22	
15	25	
15	25	0
8	32	
	32	8
2.5	45	2.5

Lochkreisdurchmesser mm	Taper Lock	Ausführung	Material	Rillenbreite mm	K mm	L mm	M mm	Artikel
67	1108		Grauguss	9.7				11421687
71	1108	6	Grauguss	9.7	18	22		11421690
75	1210	6	Grauguss	9.7	15	25		11421693
80	1210		Grauguss	9.7				11421697
85	1610	6	Grauguss	9.7	15	25		11421701
90	1610		Grauguss	9.7				11421706
95	1610	6	Grauguss	9.7	15	25		11421710
100	1610		Grauguss	9.7	15	25	0	11421716
106	1610	6	Grauguss	9.7	15	25	0	13925572
112	2012	6	Grauguss	9.7	8	32		11421728
118	2012		Grauguss	9.7				11421734
125	2012	2	Grauguss	9.7		32	8	11421741
132	2012	2	Grauguss	9.7		32	8	11421748
140	2012		Grauguss	9.7				11421754
150	2012		Grauguss	9.7				11421760
160	2012		Grauguss	9.7				11421766
180	2012		Grauguss	9.7				11421777
190	2012		Grauguss	9.7				11422343
200	2012		Grauguss	9.7				11421784
224	2012		Grauguss	9.7				11421790
250	2012		Grauguss	9.7				11421796
280	2517		Grauguss	9.7				13925699
315	2517		Grauguss	9.7				13925709
400	2517	4	Grauguss	9.7	2.5	45	2.5	11421819
450	2517		Grauguss	9.7				11459811

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Keilriemenscheiben | Keilriemenscheibe mit Taper-Spannbuchse

Lochkreisdurchmesser mm	Taper Lock	Ausführung	Material	Rillenbreite mm	K mm	L mm	M mm	Artikel
500	2517		Grauguss	9.7				11421824
630	2517		Grauguss	9.7				11421827

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/2