DANFOSS Druckreduzierventil in P



Merkmale

Version: Sandwich
Grösse: NG6/Cetop 3
Ausführung des Ventils: Reduzierung Linie P
Material: Stahl



Max. Betriebsdruck bar	Max. Ölstrom l/min	Einstellbereich	Patronenmodell	Verteilertyp	Höhe	Manometeranschluss	Artikel
240	38	3,5 - 20 bar	PRV2 10 K 0 3	DMVZ-06S-P-00-0/00	40	1/4" BSP	12218238
240	38	7 - 140 bar	PRV2 10 K 0 20	DMVZ-06S-P-00-0/00	40	1/4" BSP	12218239
240	38	17 - 240 bar	PRV2 10 K 0 35	DMVZ-06S-P-00-0/00	40	1/4" BSP	12218240
315	60	3,5 - 70 bar			40	1/8" BSP	1034084
315	60	3 - 30 bar			40	1/8" BSP	1034083
315	60	10 - 140 bar			40	1/8" BSP	1034085
315	60	20 - 250 bar			40	1/8" BSP	1033760
315	120	2,0 - 50 bar			60	1/8" BSP	1048693
315	120	8,5 - 100 bar			60	1/8" BSP	1048700
315	120	8,5 - 200 bar			60	1/8" BSP	1048706
315	120	8,5 - 315 bar			60	1/8" BSP	1033735

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR2277168452117977_DE_02.06.2024