

E-COLL Lackspray matt



Color-Spray, seidenmatt•

Hochwertiges Buntlackspray auf Alkydharz-Basis.

Aromatenfrei.

Witterungs- und korrosionsbeständig.

Normaler Sprühkopf (horizontaler Sprühstrahl).

400-ml-Spraydose.

- Anwendungsgebiete

Für Innen- und Außenlackierungen auf Metall, Holz, Mauerwerk und den meisten Kunststoffen.

Ideal für Fertig- und Neuanstriche sowie zur Auffrischung und Ausbesserung.

Nicht geeignet für Styropor und vinylhaltige Kunststoffe.

Technische Kenndaten

Staubtrocken nach ca. 20–25 Minuten.

Griffest nach ca. 2 Stunden, durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden.

Jederzeit überlackierbar mit Acryl- und Alkydharz-Lacken.

Glanzgrad seidenmatt: ca. 50 % bei 60°-Winkel.

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1