

GOODALL Kupplung DuraCrimp Aussengewinde BSP cone 60°



Merkmale

Bauelementtyp: Schlauchendkupplung

Material: Stahl

Anschlussart: Gewindekupplung

Schlaucharmatur Typ: Aussengewinde

Anschlussarmatur: BSPT

Winkel [Grad]: 0 °

Ausführung Schlauchstutzen: Sägezahn, mit Sicherheitsbund

Temperaturbereich [°C]: -40 / 260 °C

Größe Anschlussarmatur	Schlauch Innen-Ø [DN]	Max. Betriebsdruck		Artikel
		bar	psi	
1/4"	DN06	160	2320	13253802
3/8"	DN10	160	2320	13253803
1/2"	DN10	160	2.32	13581785
1/2"	DN12	160	2320	13253804
1/2"	DN16	160	2320	13253805
3/4"	DN20	160	2320	13253806
1"	DN25	160	2320	13253807
1"	DN20	160	2.32	13580746
1/4"	DN06	160	2320	13224802
3/8"	DN10	160	2320	13224803
1/2"	DN12	160	2320	13224804
1/2"	DN16	160	2320	13224805
3/4"	DN20	160	2320	13224806
1"	DN25	160	2320	13224807
1.1/4"	DN32	100	1450	13224808
1.1/2"	DN38	100	1450	13224809
2"	DN50	100	1450	13224810

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1