

GOODALL Kupplung DuraCrimp Aussengewinde BSPT



Merkmale

Bauelementtyp: Schlauchendkupplung

Material: Stahl

Anschlussart: Gewindekupplung

Schlaucharmatur Typ: Aussengewinde

Anschlussarmatur: BSPT

Winkel [Grad]: 0 °

Ausführung Schlauchstutzen: Sägezahn, mit Sicherheitsbund

Temperaturbereich [°C]: -40 / 260 °C

Größe Anschlussarmatur	Schlauch Innen-Ø [DN]	Max. Betriebsdruck bar	Max. Betriebsdruck psi	Artikel
1.1/4"	DN32	160	2320	13253808
1.1/2"	DN38	125	1812	13253809
2"	DN50	80	1160	13253810
1/4"	DN06	160	2320	13253829
3/8"	DN08	160	2.32	14081397
3/8"	DN10	160	2320	13253830
1/2"	DN12	160	2320	13253831
3/4"	DN20	160	2320	13253833
1"	DN25	160	2320	13253834
1.1/4"	DN32	160	2320	13253835
1.1/2"	DN38	125	1812	13253836
1/4"	DN06	160	2320	13224829
3/8"	DN10	160	2320	13224830
1/2"	DN12	160	2320	13224831
1/2"	DN16	160	2320	13224832
3/4"	DN20	160	2320	13224833
1"	DN25	160	2320	13224834
1.1/4"	DN32	100	1450	13224835
1.1/2"	DN38	100	1450	13224836
2"	DN50	100	1450	13224837

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1