


WALVOIL Cartouche fixe pour soupape de descente VSC



Merkmale

Version: Absenkenventil

Ausführung des Ventils: Fest



Max. Betriebsdruck bar	Max. Ölstrom l/min	Anschlüsse	Artikel
350	15	1/4" BSP	12497043
350	15	1/4" BSP	12497044
350	15	1/4" BSP	12497045
350	15	1/4" BSP	12497046
350	15	1/4" BSP	12497047
350	15	1/4" BSP	12497048
350	15	1/4" BSP	12497049
350	15	1/4" BSP	12497050
350	15	1/4" BSP	12497051
350	15	1/4" BSP	12497052
350	25	3/8" BSP	12497053
350	25	3/8" BSP	12497054
350	25	3/8" BSP	12497055
350	25	3/8" BSP	12497056
350	25	3/8" BSP	12497057
350	25	3/8" BSP	12497058
350	25	3/8" BSP	12497059
350	25	3/8" BSP	12497060
350	60	1/2" BSP	12560986
350	60	1/2" BSP	12560988
350	60	1/2" BSP	12560991
350	60	1/2" BSP	12560985
350	60	1/2" BSP	12560987
350	60	1/2" BSP	12560989
350	60	1/2" BSP	12560990
350	60	1/2" BSP	12560984

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR4026386266540104_DE_02.06.2024