


OLEODINAMICA MARCHESINI Fester Stromverteiler V-EQ



Merkmale

Typ: Inline Montage

Max. Betriebsdruck: 250 bar



Volumenstrom l/min	Anschlüsse	Material	Artikel
1-3	C,A,B: 3/8" BSP	Grauguss	12495718
3-6	C,A,B: 3/8" BSP	Grauguss	12495719
6-10	C,A,B: 3/8" BSP	Grauguss	12495720
10-20	C,A,B: 3/8" BSP	Grauguss	12495721
20-32	C,A,B: 3/8" BSP	Grauguss	12495722
25-40	C: 1/2"BSP, A,B: 3/8" BSP	Grauguss	12495723
40-60	C: 1/2"BSP, A,B: 3/8" BSP	Grauguss	12495724
60-80	C: 1/2"BSP, A,B: 3/8" BSP	Grauguss	12495725

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1