



FESTO Cartridge QSPK10

Merkmale

Serie: QSPK10

Material: PA, glasfaserverstärkt

Betriebstemperatur: -5 / 60 °C

Betriebsdruck: -0.95 / 10 bar

Hersteller ID	Schlauch Außendurchmesser	Cartridgedurchmesser		Artikel
	mm	mm	mm	
QSPK10-3	3	10	10	16350074
QSPK10-4	4	10	10	16350081
QSPK10-6	6	10	10	16350098

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR455266037360374_DE_03.07.2024