



FESTO Drosselventil GRO

- Merkmale**
Serie: GRO
Ausführung: Drosselventil
Montage: Inline
Material Gehäuse: PA, glasfaserverstärkt
Material Dichtung: NBR
Betriebsdruck: 0 / 10 bar
Temperaturbereich: -20 / 60 °C
Medium: Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Pneumatischer Anschluss 1		Artikel
G1/4		1067026
G1/8		23209830
M5		23209870
QS-3		11638541
QS-4		11638542
QS-6		23211419

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)