

FESTO Schott-Schnellverschraubung SCK



Merkmale

Serie: SCK

Betriebstemperatur: -10 / 60 °C

Betriebsdruck: 0 / 10 bar

Hersteller ID	Material	Anschluss 1	Nenngröße mm	Schlüsselweite mm	Artikel
SCK-PK-3	Aluminium	CK-Verbindung 3mm	10	10	16334667
SCK-PK-4	Aluminium	CK-Verbindung 4mm	13	13	16334674
SCK-PK-6	Aluminium	CK-Verbindung 6mm	17	17	16334681
SCK-PK-9	Aluminium	CK-Verbindung 9mm	22	22	16334698
SCK-PK-3-KU	POM	CK-Verbindung 3mm	13	13	16334612
SCK-PK-4-KU	POM	CK-Verbindung 4mm	13	13	16334629
SCK-PK-6-KU	POM	CK-Verbindung 6mm	17	17	16334636
SCK-PK-9-KU	POM	CK-Verbindung 9mm	22	22	16334643

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR455266037360525_DE_03.07.2024