



FESTO Radialgreifer HGRT

Merkmale

Serie: HGRT

Betriebstemperatur: 5 / 60 °C

Hersteller ID	Bohrungsdurchmesser mm	Bedienung	Anschluss	Betriebsdruck bar	Artikel
HGRT-16-A	16	Doppeltwirkend	M3	3 / 8	16497511
HGRT-16-A-G2	16	Doppeltwirkend	M3	4 / 8	16497528
HGRT-20-A-G2	20	Doppeltwirkend	M5	4 / 8	16497542
HGRT-20-A	20	Doppeltwirkend	M5	3 / 8	16497535
HGRT-25-A-G2	25	Doppeltwirkend	M5	4 / 8	16497566
HGRT-25-A	25	Doppeltwirkend	M5	3 / 8	16497559
HGRT-32-A-G2	32	Doppeltwirkend	M5	4 / 8	16497580
HGRT-32-A	32	Doppeltwirkend	M5	3 / 8	16497573
HGRT-40-A-G2	40	Doppeltwirkend	G1/8	4 / 8	16497605
HGRT-40-A	40	Doppeltwirkend	G1/8	3 / 8	16497597
HGRT-50-A	50	Doppeltwirkend	G1/8	3 / 8	16497612
HGRT-50-A-G2	50	Doppeltwirkend	G1/8	4 / 8	16497629

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR455266037361273_DE_03.07.2024