

FESTO Rundzylinder EG-PK



Merkmale

Serie: EG-PK

Funktion: Einfachwirkend

Magnetisch: Nein

Betriebstemperatur: 5 / 60 °C

Hersteller ID	Dämpfung	Bohrungsdurchmesser	Hublänge	Anschluss	Betriebsdruck	Artikel
		mm	mm	mm	bar	
EG-6-5-PK-3	Nicht einstellbar	6	5	3	3.5 / 7	23210858
EG-6-10-PK-3	Nicht einstellbar	6	10	3	3.5 / 7	11627329
EG-6-15-PK-3	Nicht einstellbar	6	15	3	3.5 / 7	23211820
EG-6-20-PK-3	Nicht einstellbar	6	20	3	3.5 / 7	11627330
EG-6-25-PK-3	Nicht einstellbar	6	25	3	3.5 / 7	23212065
EG-2,5-5-PK-2	Ohne	2.5	5	2	3.5 / 7	11627323
EG-2,5-10-PK-2	Ohne	2.5	10	2	3.5 / 7	11627324
EG-4-5-PK-2	Ohne	4	5	2	3.5 / 7	11627325
EG-4-10-PK-2	Ohne	4	10	2	3.5 / 7	11627326
EG-4-15-PK-2	Ohne	4	15	2	3.5 / 7	11627327
EG-4-20-PK-2	Ohne	4	20	2	3.5 / 7	11627328

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1