


FESTO Zahnriemenachse ELGC



Merkmale

Serie: ELGC

Betriebstemperatur: 0 / 50 °C

Schutzart (IP): 40

Baugröße	Hublänge mm	Wiederholgenauigkeit mm	Max. Vorschubkraft Fx N	Artikel
45	200	±0.1	75	16593941
45	300	±0.1	75	16593958
45	500	±0.1	75	16593965
45	600	±0.1	75	16593972
45	800	±0.1	75	16593989
45	1000	±0.1	75	16593996
45	1200	±0.1	75	16594007
45	1500	±0.1	75	16594014
60	200	±0.1	120	16594021
60	300	±0.1	120	16594038
60	500	±0.1	120	16594045
60	600	±0.1	120	16594052
60	800	±0.1	120	16594069
60	1000	±0.1	120	16594076
60	1200	±0.1	120	16594083
60	1500	±0.1	120	16594090
60	1800	±0.1	120	16594108
60	2000	±0.1	120	16594115
80	200	±0.1	250	16594122
80	300	±0.1	250	16594139
80	500	±0.1	250	16594146
80	600	±0.1	250	16594153
80	800	±0.1	250	16594160
80	1000	±0.1	250	16594177
80	1200	±0.1	250	16594184
80	1500	±0.1	250	16594191
80	1800	±0.1	250	16594209
80	2000	±0.1	250	16594216

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)