



FESTO Rückschlagventil HA

Merkmale

Serie: HA

Montage: Einschraubbar

Betriebsdruck: -1 / 10 bar

Betriebstemperatur: 0 / 60 °C

Medium: Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Armatur Typ	Ausführungsform	Material	Schlauch Außendurchmesser	Gewindeart	Gewindegröße	Durchfluss [6 bar - delta p = 1 bar] NI/min	Artikel
Rückschlagventil	Kompakt	Aluminium anodisiert	10	Aussengewinde BSPT (R)	3/8	1740	23210901
Rückschlagventil	Kompakt	Aluminium anodisiert	12	Aussengewinde BSPT (R)	1/2	2230	11630360
Rückschlagventil	Kompakt	Aluminium anodisiert	12	Aussengewinde BSPT (R)	3/8	1876	11630358
Rückschlagventil	Kompakt	Messing, vernickelt	4	Aussengewinde BSPT (R)	1/8	138	23211153
Rückschlagventil	Kompakt	Messing, vernickelt	4	Aussengewinde, metrisch	M5	148	11630352
Rückschlagventil	Kompakt	Messing, vernickelt	6	Aussengewinde BSPT (R)	1/4	302	23211116
Rückschlagventil	Kompakt	Messing, vernickelt	6	Aussengewinde BSPT (R)	1/8	311	23210720
Rückschlagventil	Kompakt	Messing, vernickelt	8	Aussengewinde BSPT (R)	1/4	670	23210700
Rückschlagventil	Kompakt	Messing, vernickelt	8	Aussengewinde BSPT (R)	1/8	331	23210695

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1