

## FESTO Rückschlagventil HB



### Merkmale

**Serie:** HB

**Montage:** Einschraubbar

**Betriebsdruck:** -1 / 10 bar

**Betriebstemperatur:** 0 / 60 °C

**Medium:** Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Armatur Typ	Ausführungsform	Material	Schlauch Außendurchmesser	Gewindeart	Gewindegröße	Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar) NI/min	Artikel
Rückschlagventil	Kompakt	Aluminium anodisiert	10	Aussengewinde BSPT (R)	3/8	1700	16360299
Rückschlagventil	Kompakt	Aluminium anodisiert	12	Aussengewinde BSPT (R)	1/2	2206	16360338
Rückschlagventil	Kompakt	Aluminium anodisiert	12	Aussengewinde BSPT (R)	3/8	1886	16360314
Rückschlagventil	Kompakt	Messing, vernickelt	4	Aussengewinde BSPT (R)	1/8	142	16360198
Rückschlagventil	Kompakt	Messing, vernickelt	4	Aussengewinde, metrisch	M5	144	16360174
Rückschlagventil	Kompakt	Messing, vernickelt	6	Aussengewinde BSPT (R)	1/4	294	16360237
Rückschlagventil	Kompakt	Messing, vernickelt	6	Aussengewinde BSPT (R)	1/8	335	16360213
Rückschlagventil	Kompakt	Messing, vernickelt	8	Aussengewinde BSPT (R)	1/4	696	16360275
Rückschlagventil	Kompakt	Messing, vernickelt	8	Aussengewinde BSPT (R)	1/8	314	16360251

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR455266037361492\_DE\_03.07.2024