

FESTO Flachzylinder DZH



Merkmale

Serie: DZH

Funktion: Doppeltwirkend

Magnetisch: Ja

Material Gehäuse: Aluminium

Betriebstemperatur: -20 / 80 °C

Hersteller ID	Dämpfung	Bohrungsdurchmesser	Hublänge	Anschluss		Betriebsdruck	Artikel
		mm	mm	mm	in		
DZH-16-25-PPV-A	Einstellbar	16	25	M 5		1 / 10	23210685
DZH-16-40-PPV-A	Einstellbar	16	40	M 5		1 / 10	11630017
DZH-16-50-PPV-A	Einstellbar	16	50	M 5		1 / 10	11630018
DZH-16-80-PPV-A	Einstellbar	16	80	M 5		1 / 10	23211312
DZH-16-100-PPV-A	Einstellbar	16	100	M 5		1 / 10	11630019
DZH-16-125-PPV-A	Einstellbar	16	125	M 5		1 / 10	11630020
DZH-16-160-PPV-A	Einstellbar	16	160	M 5		1 / 10	11630021
DZH-16-200-PPV-A	Einstellbar	16	200	M 5		1 / 10	11630022
DZH-20-25-PPV-A	Einstellbar	20	25		G1/8	1 / 10	11630011
DZH-20-40-PPV-A	Einstellbar	20	40		G1/8	1 / 10	11630012
DZH-20-50-PPV-A	Einstellbar	20	50		G1/8	1 / 10	23210682
DZH-20-80-PPV-A	Einstellbar	20	80		G1/8	1 / 10	23210710
DZH-20-100-PPV-A	Einstellbar	20	100		G1/8	1 / 10	23210963
DZH-20-125-PPV-A	Einstellbar	20	125		G1/8	1 / 10	23211372
DZH-20-160-PPV-A	Einstellbar	20	160		G1/8	1 / 10	11630013
DZH-20-200-PPV-A	Einstellbar	20	200		G1/8	1 / 10	11630014
DZH-20-250-PPV-A	Einstellbar	20	250		G1/8	1 / 10	11630015
DZH-20-320-PPV-A	Einstellbar	20	320		G1/8	1 / 10	11630016
DZH-25-25-PPV-A	Einstellbar	25	25		G1/8	1 / 10	11630001
DZH-25-40-PPV-A	Einstellbar	25	40		G1/8	1 / 10	11630002
DZH-25-50-PPV-A	Einstellbar	25	50		G1/8	1 / 10	11630003
DZH-25-80-PPV-A	Einstellbar	25	80		G1/8	1 / 10	11630004
DZH-25-100-PPV-A	Einstellbar	25	100		G1/8	1 / 10	11630005
DZH-25-125-PPV-A	Einstellbar	25	125		G1/8	1 / 10	11630006
DZH-25-160-PPV-A	Einstellbar	25	160		G1/8	1 / 10	23211425
DZH-25-200-PPV-A	Einstellbar	25	200		G1/8	1 / 10	11630007
DZH-25-250-PPV-A	Einstellbar	25	250		G1/8	1 / 10	23211687
DZH-25-320-PPV-A	Einstellbar	25	320		G1/8	1 / 10	11630008
DZH-25-400-PPV-A	Einstellbar	25	400		G1/8	1 / 10	11630009
DZH-25-500-PPV-A	Einstellbar	25	500		G1/8	1 / 10	11630010
DZH-32-25-PPV-A	Einstellbar	32	25		G1/8	0.6 / 10	23210611
DZH-32-40-PPV-A	Einstellbar	32	40		G1/8	0.6 / 10	11627167
DZH-32-50-PPV-A	Einstellbar	32	50		G1/8	0.6 / 10	23210988
DZH-32-80-PPV-A	Einstellbar	32	80		G1/8	0.6 / 10	11627168
DZH-32-100-PPV-A	Einstellbar	32	100		G1/8	0.6 / 10	11627169
DZH-32-125-PPV-A	Einstellbar	32	125		G1/8	0.6 / 10	23211814
DZH-32-160-PPV-A	Einstellbar	32	160		G1/8	0.6 / 10	11627170
DZH-32-200-PPV-A	Einstellbar	32	200		G1/8	0.6 / 10	23286487
DZH-32-250-PPV-A	Einstellbar	32	250		G1/8	0.6 / 10	11627171
DZH-32-300-PPV-A	Einstellbar	32	300		G1/8	0.6 / 10	11627172
DZH-40-25-PPV-A	Einstellbar	40	25		G1/4	0.6 / 10	23210989
DZH-40-40-PPV-A	Einstellbar	40	40		G1/4	0.6 / 10	11627173

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/2

Hersteller ID	Dämpfung	Bohrungsdurchmesser	Hublänge	Anschluss	Anschluss	Betriebsdruck	Artikel
		mm	mm	mm	in	bar	
DZH-40-50-PPV-A	Einstellbar	40	50		G1/4	0.6 / 10	23210990
DZH-40-80-PPV-A	Einstellbar	40	80		G1/4	0.6 / 10	11627174
DZH-40-100-PPV-A	Einstellbar	40	100		G1/4	0.6 / 10	11627175
DZH-40-125-PPV-A	Einstellbar	40	125		G1/4	0.6 / 10	11627176
DZH-40-160-PPV-A	Einstellbar	40	160		G1/4	0.6 / 10	23211034
DZH-40-200-PPV-A	Einstellbar	40	200		G1/4	0.6 / 10	11627177
DZH-40-250-PPV-A	Einstellbar	40	250		G1/4	0.6 / 10	11627178
DZH-40-300-PPV-A	Einstellbar	40	300		G1/4	0.6 / 10	11627179
DZH-50-25-PPV-A	Einstellbar	50	25		G1/4	0.6 / 10	11627180
DZH-50-40-PPV-A	Einstellbar	50	40		G1/4	0.6 / 10	11627181
DZH-50-50-PPV-A	Einstellbar	50	50		G1/4	0.6 / 10	11627182
DZH-50-80-PPV-A	Einstellbar	50	80		G1/4	0.6 / 10	11627183
DZH-50-100-PPV-A	Einstellbar	50	100		G1/4	0.6 / 10	11627184
DZH-50-125-PPV-A	Einstellbar	50	125		G1/4	0.6 / 10	11627185
DZH-50-160-PPV-A	Einstellbar	50	160		G1/4	0.6 / 10	11627186
DZH-50-200-PPV-A	Einstellbar	50	200		G1/4	0.6 / 10	23211761
DZH-50-250-PPV-A	Einstellbar	50	250		G1/4	0.6 / 10	11627187
DZH-50-300-PPV-A	Einstellbar	50	300		G1/4	0.6 / 10	11627188
DZH-63-25-PPV-A	Einstellbar	63	25		G3/8	0.6 / 10	11627189
DZH-63-40-PPV-A	Einstellbar	63	40		G3/8	0.6 / 10	11627190
DZH-63-50-PPV-A	Einstellbar	63	50		G3/8	0.6 / 10	11627191
DZH-63-80-PPV-A	Einstellbar	63	80		G3/8	0.6 / 10	23211869
DZH-63-100-PPV-A	Einstellbar	63	100		G3/8	0.6 / 10	23211762
DZH-63-125-PPV-A	Einstellbar	63	125		G3/8	0.6 / 10	11627192
DZH-63-160-PPV-A	Einstellbar	63	160		G3/8	0.6 / 10	11627193
DZH-63-200-PPV-A	Einstellbar	63	200		G3/8	0.6 / 10	23210534
DZH-63-250-PPV-A	Einstellbar	63	250		G3/8	0.6 / 10	11627194
DZH-63-300-PPV-A	Einstellbar	63	300		G3/8	0.6 / 10	11627195

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/2