


## REMA Einstellbare Spindelbalkenklemme RMBC



Trägerklemme RMBC Die REMA RMBC Trägerklemme ist eine verstellbare Spindel-Trägerklemme für die Schaffung eines halbpermanenten Aufhängepunktes.

- Kennzeichen
- Kompakt und leicht.
- Schnelle Montage.



Typ	A	B	C	D	E max.	G	H	J	K min.
M	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
RMBC-2T	125	14	27	107	272	276	20	85	254
42,5									
RMBC-3T	130	14	27	107	272	276	20	85	254
42,5									
RMBC-5T	140	14	46	122	450	409	25	99	
319	57,5								
RMBC-6T	140	14	55	116	600	559	25	99	418
50									
RMBC-10T	140	20	55	119	600	559	32	99	
418	28								
RMBC-15T	175	20	76	120	681	660	40	185	
555	28								
RMBC-15T	175	20	76	120	834	810	40	185	
634	28								

Description	Artikel
Balkenklemme RMBC Traglast 3000kg	12970424
Balkenklemme RMBC Traglast 6000kg	12970425
Balkenklemme RMBC Traglast 2000kg	12970410

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)