SHELL Hydrauliköl Mehrbereich Tellus S2 VX

Mehrbereichs-Hydrauliköle für die Bauindustrie

Shell Tellus S2 VX sind hochwertige Mehrbereichs-Hydrauliköle auf Mineralölbasis, die einen ausserordentlich breiten Anwendungsbereich der Maschinenschmierung in Industrie und Gewerbe abdecken.
Die speziell ausgewählten API Gruppe II Basisöle und das sorgfältig darauf abgestimmte Additivpaket verleihen den Shell Tellus S2 VX entscheidende Vorteile.
Shell Tellus S2 VX sind weltweit in gleicher Qualität verfügbar und vereinfachen Schmierstoffempfehlungen für Maschinen-Konstrukteure und -Hersteller, insbesondere bei Maschinen, die für den Export bestimmt sind.

Eigenschaften

- sehr günstiges Viskositäts-Temperatur-Verhalten
- hohe Scherstabilität
- gutes Korrosionsschutzvermögen
- ausgeprägte Verschleissschutzeigenschaften
- hohe Oxidationsstabilität
- sehr günstiges Schaumverhalten
- ausgezeichnetes Luft- und Wasserabscheidevermögen
- hervorragende Filtrierbarkeit

Merkmale

Serie: Tellus
Typ: S2 VX 46

Anwendung

Einsatzgebiete

- Shell Tellus S2 VX werden in Hydrauliken eingesetzt, die grossen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind; speziell in Hydrauliken und hydrostatischen Antrieben, die im Freien arbeiten, zum Beispiel in:Baumaschinen
- Gabelstaplern
- Container- und Kommunalfahrzeugen
- Schrottpressen und -scheren
- Schleusen und Wehranlagen
- Empfohlen in: Chemie

Genehmigung

Normen

- DIN 51524 Teil 3 HVLPISO 6743/4 HVSwedish Standard SS 15 54 34 AM (ISO VG 32-68)

Spezifikationen

- Cincinati P-68 (ISO VG 32), P-70 (ISO VG 46), P69 (ISO VG 68)Parker Denison HF-0, HF-1 & HF-2Eaton Vickers E-FDGN-T002-E

Verpackung	Inhalt l	Inhalt kg	Dichte g/cm³	Viskosität mm²/s	Pourpoint	Flammpunkt °C	Artikel
							16255825
	1000	872	860	68	-30	230	17132310
Faß	209			46	-36	220	15723679
Faß	209			68	-30	230	15723763
Faß	209			32	-39	215	15753203
IBC	1			46	-36	220	15722164
Kanister	20			32	-39	215	15722328
Kanister	20			68	-30	230	15753359
Kanister	20			46	-36	220	15723686
Kanister	20			15	-42	200	15753777

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR6913056700120453_DE_03.07.2024