

## FLEXION Ausreißsicherung nachrüstbar FL-HRS-R



### Merkmale

**Typ:** FL-HRS-R

**Material:** Stahl / Messing

**Oberflächenschutz:** Verzinkt

**Max. Temperaturbereich:** 150

**Leistung:** Montage ohne Schlauchleitung zu trennen

Max. Betriebsdruck bar	Schlauch Innen-Ø (DN)	Für Schlauchdurchmesser	Anschluss Geräteseite	Artikel
DN02 bis zu 630 bar, DN03 bis zu 500 bar, DN04 bis zu 450 bar	DN02 - DN04	4.5-8.5	7.5-11.5	13160088
450	DN05 - DN08	11-19	12-20	13160091
450	DN10 - DN12	17-28	18-24	13160092
420	DN16	23-31	22-30	13160093
420	DN19	26-35	28-36	13160094
420	DN25	34-44	32-42	13160095
350	DN31 - 4SH	43-52	38-52	13160099

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1