

FLEXION Ausreißsicherung FL-HRS-S



Merkmale

Typ: FL-HRS-S

Material: Stahl / Messing

Oberflächenschutz: Verzinkt

Leistung: Keine scharfen Ecken oder Kanten.
Stahlkabelschutz aus PA

Max. Betriebsdruck bar	Schlauch Innen-Ø (DN)	Für Schlauchdurchmesser	Anschluss Geräteseite	Artikel
445	DN12 - DN16	19-31	SAE 1/2 3000	13160079
420	DN19 - DN25	26-44	SAE 1 6000	13160082
420	DN19 - DN25	26-44	SAE 3/4 3000	13160080
420	DN25	34-44	SAE 1 1/4 6000	13160084
290	DN31 - 4SH	43-52	SAE 1 1/2 6000	13160086
325	DN31 - 4SH	43-52	SAE 1 1/4 3000	13160081
325	DN31 - 4SH	43-52	SAE 1 1/4 6000	13160085
290	DN38 - 4SH	50-61	SAE 1 1/2 3000	13160083
290	DN38 - 4SH	50-61	SAE 2 6000	13160087

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1