



PFERD Trennschleifscheibe SG-Aluminium/Nicht-Eisenmetalle weiche Ausführung Härte N

Schleifmittel: Korund A Weiches, leistungsstarkes Werkzeug in Härte N mit hoher Trennleistung und sehr guter Standzeit.

Enthält keine Füllstoffe, die unerwünschte Rückstände auf dem Werkstück hinterlassen.

Damit ist die Oberfläche direkt schweißbar.

Scheibenbreiten 1,6/1,0 mm für schnelles, komfortables und gratarmes Trennen Scheibenbreite 2,4 mm für

universelle Trennaufgaben Scheibenbreite 2,9 mm für

höchste Standzeit bei hoher Seitenstabilität Für Winkelschleifer aller Leistungsklassen geeignet Der Einsatz

großer Spannflansche (SFS 76, Seite 48) erhöht

die Seitenstabilität und gewährleistet eine präzise Scheibenführung, speziell bei dünnen Trennschleifscheiben der geraden Ausführungen in \varnothing 178 und 230 mm

| Durchmesser der Scheibe mm | Dicke mm | Körnung | Artikel |
|-------------------------------|-------------|---------|----------|
| 230 | 2.9 | 24 | 17098029 |
| | | | 17097451 |
| | | | 17098012 |
| | | | 17097444 |
| | | | 17098050 |
| | | | 17098036 |
| | | | 17098043 |

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR_EC000173_0069_DE_30.06.2024