

## FORMAT Ringsteckschlüssel mit ovalem Schaft Typ 5720



Ausführung	Schlüsselweite mm	Länge mm	VDE geprüft	Schutzisoliert 1000 V	Artikel
metrisch	6	104			17195856
metrisch	7	113			17195863
Metrisch	8	125	Nein	Nein	17195870
metrisch	9	134			17195887
metrisch	10	142			17195685
Metrisch	11	155	Nein	Nein	17195692
metrisch	12	160			17195700
metrisch	13	174			17195717
Metrisch	14	182	Nein	Nein	17195724
metrisch	15	192			17195731
metrisch	16	206			17195748
metrisch	17	210			17195755
metrisch	18	210			17195762
Metrisch	19	235	Nein	Nein	17195779
metrisch	20	235			17195678
metrisch	21	240			17195786
Metrisch	22	260	Nein	Nein	17195793
Metrisch	24	282	Nein	Nein	17195801
Metrisch	27	300	Nein	Nein	17195818
Metrisch	30	330	Nein	Nein	17195825
Metrisch	32	362	Nein	Nein	17195832
metrisch	36	385			17195849

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR\_EC002130\_0116\_MVB\_DE\_03.07.2024