

FORMAT Gerade Sicherungsringzange für Innenringe Typ 5617



Ausführung: DIN 5256, Form C, rechts.
Anwendung: zur Montage von Innen-Sicherungsringen.
Aus Chrom-Vanadium-Stahl, Spitzen induktiv gehärtet.

| Ausführung | Spannbereich mm | Geeignet für außenliegende Sicherungsringe | Auswechselbare Stifte | Länge mm | Artikel |
|------------|--------------------|--|-----------------------|-------------|----------|
| J0 | 8 / 13 | Nein | | | 17209140 |
| J1 | 12 / 25 | Nein | | | 17209157 |
| J2 | 19 / 60 | Nein | | | 17209164 |
| J3 | 40 / 100 | Nein | | | 17209171 |
| J4 | 85 / 140 | Nein | Nein | 310 | 17209188 |

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR_EC002228_0070_MVB_DE_03.07.2024