

KNIPEX Gebogene Sicherungsringzange für Außenringe Typ 5632



Ausführung: DIN 5254, Form B.

Anwendung: zum Montieren von Außen-Sicherungsringen sowie zum Öffnen von Federringen.

Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, geschmiedet, in Öl gehärtet und getempert. Anti-Rutsch-Funktion durch besondere Spitzen-Geometrie.

Ausführung	Spannbereich mm	Geeignet für außenliegende Sicherungsringe	Auswechselbare Stifte	Länge mm	Gewicht g	Artikel
A01	3 / 10	Ja	Nein	125	85	16902325
A11	10 / 25	Ja	Nein	125	85	16902332
A21	3 / 140	Ja				16902349
A31	40 / 100	Ja	Nein	200	219	16902356
A41	3 / 140	Ja				16902363

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR_EC002228_0087_MVB_DE_03.07.2024