



GF Gerillte Bundbuchse Serie: 790 PVC-C PN10/16 Kunststoffschweißmuffe

Merkmale

Serie: 790

Form: Flansch-Hülse

Material: PVC-C

Anschluss: Kunststoffschweißmuffe

Min. Dauertemperatur (Medium): 0 °C

Max. Dauertemperatur (Medium): 100 °C

Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser mm	Druckstufe Artikel	Abdichtungsfläche	Artikel
25	PN16	Dichtungsnute	10043570
40	PN16	Dichtungsnute	10043572
90	PN16	Dichtungsnute	10043576
110	PN16	Dichtungsnute	10043577
160	PN16	Dichtungsnute	10077757
200	PN10	Dichtungsnute	12450664
225	PN10	Dichtungsnute	11052836

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1