



GF Bundbuchse gerillt Serie: 798 PVDF PN16 Kunststoffschweißende

- Merkmale**
Serie: 798
Form: Weld Kragen
Material: PVDF
Anschluss: Kunststoffschweißende
Gefaltet: Ja
Anschluss 1 nur für Stumpfschweißung: Ja
Min. Dauertemperatur (Medium): -20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium): 140 °C

Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser mm	Druckstufe Artikel	Abdichtungsfläche	Länge mm	Artikel
20	PN16	Dichtungsnute	54	16037191
25	PN16	Dichtungsnute	56	16034945
32	PN16	Dichtungsnute	58	16036314
50	PN16	Dichtungsnute	69	16035001
75	PN16	Dichtungsnute	80	16053267
90	PN16	Dichtungsnute	81	16035063
110	PN16	Dichtungsnute	81	16036516

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)