



SAFLOK Kupplung Cam & Groove SAFLOK Typ C/RK in Edelstahlrehgelenk, zur Klemmschalenmontage

Merkmale

Bauelementtyp: Schlauchendkupplung

Material: AISI 316

Anschlussart: Schnellkupplung

Schlaucharmatur Typ: Cam & Groove

Anschlussarmatur: Coupler Saflok drehbar

Material Dichtung: NBR

Winkel [Grad]: 0 °

Ausführung Schlauchstutzen: Glatt, mit Sicherheitsbund

Temperaturbereich [°C]: -30 / 120 °C

Anwendung

- Empfohlen in: Pharmaindustrie

Größe Anschlussarmatur	Schlauch Innen-Ø [DN]	Max. Betriebsdruck		Artikel
		bar	psi	
1.1/2"	DN38	17	246	11538257
2"	DN50	17	246	11538258

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1