

## LMC Eritite Koppler CHEMA SICHER Art ETC / RK - Edelstahl



### Merkmale

**Bauelementtyp:** Schlauchendkupplung  
**Material:** AISI 316/PTFE AS ausgekleidet  
**Anschlussstyp:** Schnellkupplung  
**Schlaucharmatur Typ:** Cam & Groove Chemaline  
**Anschlussarmatur:** Mutterteil Saflok

### Merkmale [2]

**Material Dichtung:** PTFE Open mit EPDM Kern  
**Winkel [Grad]:** 0 °  
**Ausführung Schlauchstutzen:** Glatt, mit Sicherheitsbund  
**Temperaturbereich [°C]:** -25 / 110 °C

Größe Anschlussarmatur	Schlauch Innen-Ø [DN]	Max. Betriebsdruck		Artikel
		bar	psi	
3/4"	DN19	17	246	12489582
1"	DN25	17	246	12489583
1.1/4"	DN32	17	246	12489584
1.1/2"	DN38	17	246	12489585
2"	DN50	17	246	12489586
2.1/2"	DN63	16	232	12489587
3"	DN75	14	203	12489588
4"	DN100	7	101	12489589

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1