



## SAFLOK Kupplung Cam & Groove SAFLOK Typ C/RK aus Edelstahl/NBR, mit abschließbaren Griffen und glatter Säule zum Spannen von Schalen

### Merkmale

**Bauelementtyp:** Schlauchendkupplung

**Material:** Edelstahl

**Anschlusstyp:** Schnellkupplung

**Schlaucharmatur Typ:** Cam & Groove

**Anschlussarmatur:** Mutterteil Saflok

**Material Dichtung:** PTFE Open mit EPDM Kern

**Winkel [Grad]:** 0 °

**Ausführung Schlauchstutzen:** Sägezahn

**Temperaturbereich [°C]:** -30 / 120 °C

### Anwendung

- Empfohlen in: Pharmaindustrie



Größe Anschlussarmatur	Schlauch Innen-Ø [DN]	Max. Betriebsdruck		Artikel
		bar	psi	
3/4"	DN19	17	246	11538433
1"	DN25	17	246	11538434
1.1/4"	DN32	17	246	11538435
2"	DN50	17	246	11538437
2.1/2"	DN63	16	232	11538438
3"	DN75	14	203	11538439
4"	DN100	7	101	11538440

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1