

## FREUDENBERG Nutringmanschette Typ NAP300


### Merkmale

**Typ:** NAP300

**Arbeitsweise:** Einfachwirkend

**Max. Betriebsdruck:** 10 bar

**Max. Geschwindigkeit:** 1 m/s



Bohrungsdurchmesser mm	Nuttdurchmesser mm	Rillenbreite mm	Höhe der Abdichtung mm	Material Dichtung	Compound	Temperaturbereich °C	Artikel
25	17	6	5.5	PUR	80 AU 941	-30 / 90	12120896
40	30	7.5	7	PUR	80 AU 941	-30 / 90	12120897
50	40	7.5	7	PUR	80 AU 941	-30 / 90	11336114
63	53	7.5	7	PUR	80 AU 941	-30 / 90	11175167
80	68	9.5	8.5	PUR	80 AU 941	-30 / 90	11419031
125	110	11	10	PUR	80 AU 941	-30 / 90	11323392
							14451027

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1