



BLICKLE Räder Serie G

Rad aus GussRad: Laufbelag/Reifen: Aus Grauguss. Farbe: silbergrau, Radkörper/Felge: - Farbe: silbergrau, Shore: 180 - 220 HB Beständig gegen Öl. Temperaturbeständigkeit: -100° C bis +600° C. Es ist auf ausreichende, regelmäßige Schmierung mit einem der Anwendungstemperatur angepassten Schmierstoff zu achten. Bei druckempfindlichen Böden ist die relativ hohe Flächenpressung zu beachten.

Merkmale

Serie: G

Typ: G 100/15K

Ausführung Rad	Material Lauffläche	Durchmesser	Breite	Tragegewicht	Lager	Wellendurchmesser	Nabenlänge	Temperaturbereich	Artikel
		mm	mm	kg		mm	mm	°C	
Rad	Grauguss	100	35	400	Gleitlager	15	45	-100 / 600	16232880
Rad	Grauguss	100	35	400	Kugellager	15	40	-30 / 300	16241019
Rad	Grauguss	125	35	450	Gleitlager	15	45	-100 / 600	16232897
Rad	Grauguss	125	35	450	Kugellager	15	45	-30 / 300	16241228
Rad	Grauguss	127	50	750	Gleitlager	20	60	-100 / 600	16239874
Rad	Grauguss	150	50	900	Gleitlager	20	60	-100 / 600	16232905
Rad	Grauguss	150	50	900	Kugellager	20	60	-30 / 300	16233256
Rad	Grauguss	200	50	1100	Kugellager	20	60	-30 / 300	16233410
Rad	Grauguss	200	50	1100	Gleitlager	20	60	-100 / 600	16232912

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR_EC010723_0007_DE_03.07.2024