



BLICKLE Räder Serie PO

Rad aus PolyamidRad: Laufbelag/Reifen: Aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid 6. Farbe: naturweiß, Radkörper/Felge: - Farbe: naturweiß, Shore: 70° Shore DHohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +80° C. Bei Umgebungstemperaturen über +35° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.

Merkmale

Serie: PO

Typ: PO 125/12R

Ausführung Rad	Material Lauffläche	Durchmesser	Breite	Tragegewicht	Lager	Wellendurchmesser	Nabenlänge	Temperaturbereich	Artikel
		mm	mm	kg		mm	mm	°C	
Rad	Polyamid PA	75	32	200	Nadellager	12	35	-25 / 80	16232734
Rad	Polyamid PA	75	32	200	Gleitlager	12	35	-25 / 80	16232727
Rad	Polyamid PA	80	32	220	Nadellager	12	35	-25 / 80	16237962
Rad	Polyamid PA	80	32	220	Gleitlager	12	35	-25 / 80	16237304
Rad	Polyamid PA	100	37	280	Nadellager	12	45	-25 / 80	16237878
Rad	Polyamid PA	100	37	280	Gleitlager	12	45	-25 / 80	16236628
Rad	Polyamid PA	125	40	300	Nadellager	12	45	-25 / 80	16237885
Rad	Polyamid PA	125	40	300	Gleitlager	12	45	-25 / 80	16236635

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR_EC010723_0078_DE_03.07.2024