



NORGREN Überwurfmutter Serie 24001

- Sehr gut geeignet für Vakuumanwendungen
- Einfache und schnelle Montage von Pneumatiksystemen
- Robustes und kompaktes Design
- Alle Verschraubungskörper aus Messing
- Vernickelte Oberfläche bietet erhöhten Korrosionsschutz
- Hohe Betriebssicherheit durch formschlüssige Schlauchverbindung auch bei Handmontage
- Gut geeignet für sehr flexible und weiche Schläuche mit kleinen Biegeradien
- Einschließlich Überwurfmutter

Merkmale

Serie: 24

Betriebstemperatur: -18 / 70 °C

Betriebsdruck: -0.9 / 10 bar

Hersteller ID	Material	Anschluss 1	Schlüsselweite mm	Artikel
240010500	Messing, vernickelt	5x3mm	8	11581677
240010600	Messing, vernickelt	6x4mm	10	11581678
240010800	Messing, vernickelt	8x6mm	12	11581679
240011000	Messing, vernickelt	10x8mm	14	11581680

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1