




Hydraulischer Rangier- und Hochheber 1,5 - 20 t




• **Verhindert Überlastung**
Integriertes Überdruckventil.

• **Wirksam arbeiten**
Fußpedal für Schnellhub serienmäßig.

• **Problemloser Transport**
Schwenkbare Vorrollen.

• **Optionales Zubehör**
Bei Rangierhebern ab 5 t und Hochhebern ab 3 t empfehlen wir zusätzlich Transporträder.

• **GS-Geprüfte Sicherheit**
Gemäß Grundsätzen für die Prüfung der Arbeitssicherheit von Winden-, Hub- und Zuggeräten VBG 8 und DIN 76024, Ausgabe 1.1995.



Hubkraft kg	Mindesthöhe mm	Max. Hubhöhe mm	Gewicht kg	Artikel
2000	80	500	36	23862587
3000	130	860	88	23862590
5000	145	560	71	23862591
6000	155	570	90	23862592
10000	170	670	136	23862585
15000	200	600	162	23862586
20000	200	600	164	23862589

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)