

FETRA Fasskarre



Zum Beispiel: Für den Transport von Kunststoff-Fässer 120?220 Liter Inhalt. Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007, dauerhaft oberflächengeschützt. Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung, Naben mit Rollenlager. Spanngurt zur Fass-Sicherung.

Tragkraft kg	Art der Reifen	Artikel
250	Luft 260 x 85	23479926
250	Rad aus Vollgummi 250 x 60	23479925
300	Luft 260 x 85	23479601
300	Luft 260 x 85	23479924
300	Luft 260 x 85	23479603
300	Rad aus Vollgummi 250 x 60	23479923

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1