



ECON® Schwimmerschalter Fig. 8400 Kunststoff horizontal Außengewinde

Merkmale

Typ: 8400

Prozessanschluss: Außengewinde [BSPP]

Typ Kontakt: 1 x NO of 1 x NC

Kontaktausführung: Silber

Schaltleistung: 230V AC / 1A / 26VA - 48V DC / 1A / 20W

Schaltdifferenz einstellbar: Nein

Schaltdifferenz: 1 - 4 mm

Merkmale [2]

Material Gehäuse: Kunststoff


Material Schwimmer: PVDF

Material Oberteil: Kunststoff

Mit Manschette: Nein

Schutzgrad (IP-Wert): IP65

Umgebungstemperatur: -25 / 80 °C



G [BSPP]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
3/4"	22	49	141	93

Ausführung	Montage	Größe Prozessanschluss	Max. Betriebsdruck bar	Min. spezifische Masse Flüssigkeit kg/m³	Durchmesser Schwimmer mm	Material Nasstell-Gehäuse	Material Einsatz	Material Anschluss	Mediumtemperatur °C	Artikel
Horizontale Schwimmerschalter	Horizontal	3/4" [20]	25	780	22	Messing	Messing	Messing	-10 / 110	17688008
Horizontale Schwimmerschalter	Horizontal	3/4" [20]	10	780	22	Kunststoff	Kunststoff	Edelstahl	-10 / 100	17688015
Horizontale Schwimmerschalter	Horizontal	3/4" [20]	25	780	22	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	-10 / 110	17687997

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1