



## LUDECKE Kupplung US-Schlauch mit Sicherheitsrohrschele Typ SKA

### Merkmale

**Bauelementtyp:** Schlauchendkupplung

**Material:** Grauguss

**Anschlussart:** Schnellkupplung

**Schlaucharmatur Typ:** Klauenkupplung

**Anschlussarmatur:** EA USA

**Material Dichtung:** NBR

**Winkel [Grad]:** 0 °

**Ausführung Schlauchstutzen:** Sägezahn, mit Sicherheitsbund

**Temperaturbereich [°C]:** -40 / 95 °C

Größe Anschlussarmatur	Schlauch Innen-Ø (DN)	Max. Betriebsdruck		Artikel
		bar	psi	
42		10	145	12399289
42		10	145	12399288
42		10	145	12399287
Claw distance 42mm	DN19	10	145	11903834

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1