

Geka Plus Kupplung Edelstahl - Schlauchstutzen

Merkmale

Bauelementetyp: Schlauchendkupplung

Material: Edelstahl

Anschlusstyp: Schnellkupplung

Schlaucharmatur Typ: Klauenkupplung

Anschlussarmatur: GEKA Plus Material Dichtung: NBR Winkel (Grad): 0°

Ausführung Schlauchstutzen: Sägezahn Temperaturbereich [°C]: -30 / 120 °C

Größe Anschlussarmatur	Schlauch Innen-Ø (DN)	Max. Betriebsdruck	Max. Betriebsdruck	Artikel
		bar	psi	
Claw distance 40mm	DN25	10	145	12490059
40		40	580	12669016
40		40	580	12669015

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher Seite 1/1 veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

E-mail: slangen@eriks.nl

