



Geka Plus Kupplung nachstellbar Messing - Schlauchstutzen

Merkmale

Bauelementtyp: Schlauchendkupplung

Material: Messing

Anschlusstyp: Schnellkupplung

Schlaucharmatur Typ: Klauenkupplung

Anschlussarmatur: GEKA Plus

Material Dichtung: NBR

Winkel [Grad]: 0 °

Ausführung Schlauchstutzen: Sägezahn

Temperaturbereich [°C]: -30 / 120 °C

Größe Anschlussarmatur	Schlauch Innen-Ø [DN]	Max. Betriebsdruck		Artikel
		bar	psi	
Claw distance 40mm	DN12	10	145	10039526
Claw distance 40mm	DN19	10	145	10039527
Claw distance 40mm	DN25	10	145	10039528

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1