

Klemmschalenkupplung aus Messing mit Innengewinde Typ ECF



Merkmale

Bauelementtyp: Schlauchendkupplung
Material: Messing
Anschlussart: Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ: Innengewinde, schwenkbar
Anschlussarmatur: Metrisch zylindrisch

Merkmale (2)

Material Dichtung: PUR
Winkel [Grad]: 0 °
Ausführung Schlauchstutzen: Glatt, mit Sicherheitsbund
Temperaturbereich [°C]: -40 / 82 °C



Größe Anschlussarmatur	Schlauch Innen-Ø [DN]	Max. Betriebsdruck		Artikel
		bar	psi	
1/2"	DN12	25	362	10038995
3/4"	DN19	25	362	10038999
1"	DN25	25	362	10039002
1.1/4"	DN32	25	362	10039006
1.1/2"	DN38	25	362	10039008
2"	DN50	25	362	10039014
2.1/2"	DN63	25	362	10039018
3"	DN75	25	362	10039020
4"	DN100	25	362	10038993

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)