Kardanadapter CAS

Merkmale

Bauelementetyp: Schlauchendkupplung

Material: Stahl

Anschlusstyp: Schnellkupplung Schlaucharmatur Typ: Cardan Anschlussarmatur: Männlich Material Dichtung: NBR

Winkel (Grad): 0 ° Ausführung Schlauchstutzen: Glatt, mit

Sicherheitsbund

Temperaturbereich [°C]: -40 / 95 °C

Größe Anschlussarmatur	Schlauch Innen-Ø (DN)	Max. Betriebsdruck bar	Max. Betriebsdruck psi	Artikel
159 mm	DN150	5	72	11209454
133 mm		5	73	11172469
108 mm	DN50	5	72	10037597
108 mm	DN75	5	72	10037598
89 mm	DN75	5	72	10037596
108 mm	DN100	5	72	10037599
159 mm	DN150	5	72	10037600
108 mm	DN75	10	145	11170076
108 mm	DN100	10	145	10037588
159 mm	DN150	10	145	12711392

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

E-mail: slangen@eriks.nl

