

MAC TUBI Hydraulikschlauch SAE 100 R7

Geeignet für Hochdruck-Hydraulikanwendungen. Entwickelt für Maststapler, Rollensysteme und interne Transport- und Hebebühnen.



Merkmale

Typ: SAE100R7

Material Seele: Polyester

Material Decke: Polyurethan, geprickt, abriebfest,
ozon- und witterungsbeständig

Aussendecke Qualität: Standard

Temperaturbereich [°C]: -40 / 93 °C

Code	Schlauch Innen-Ø (DN)	Schlauch Innen-Ø in	Außendurchmesser mm	Max. Betriebsdruck bar	Min. Berstdruck bar	Min. Biegeradius mm	Farbgebung Außen	Gewicht kg/m	Artikel
SAE100R7-03	DN05	3/16"	9.3	220	880	26	Black		11625472
SAE100R7-04	DN06	1/4"	11.8	190		40			13620092
SAE100R7-05	DN08	5/16"	14.2	172		50		0.13	11625474
SAE100R7-06	DN10	3/8"	16	155		70			11625475
SAE100R7-08	DN12	1/2"	20	140		90			11625476
SAE100R7-10	DN16	5/8"	23.4	105		130			11625477
SAE100R7-12	DN19	3/4"	26.8	87		150			11625478
SAE100R7-16	DN25	1"	33	70		180			11625479

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1