




## MECAFRANCE Kugelhahn Typ: 3461 Edelstahl Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend Innengewinde (BSPP) PN50/63/100

### Merkmale

**Typ:** 3461  
**Norm:** EN (DIN)  
**Bauform:** 2-Wege  
**Gehäusekonstruktion:** 3-teilig  
**Material Gehäuse:** Edelstahl  
**Werkstoffqualität:** 1.4408  
**Anschluss:** Innengewinde (BSPP)  
**Antrieb:** Pneumatisch betätigt  
**Wirkprinzip:** Doppeltwirkend

### Merkmale (2)

**Norm Topflansch:** ISO 5211  
**Material Spindeldichtung tertiär:** RPTFE  
**Material Gehäusedichtung:** PTFE/Grafit  
**Material Bedienelement:** Aluminium eloxiert



| Nennweite   | Druckstufe Artikel | Baulänge nach Norm | Typenschlüssel Antrieb | Marke Antrieb | Durchgang        | Material Kugel | Material Sitz | Material Spindel | Material Spindeldichtung primär | Artikel  |
|-------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------|------------------|----------------|---------------|------------------|---------------------------------|----------|
| 3/8" [10]   | PN100              | Herstellerstandard | SAD05                  | AMG           | Voller Durchgang | 1.4408         | PTFE          | 1.4404           | RPTFE                           | 17001243 |
| 1/2" [15]   | PN100              | Herstellerstandard | SAD05                  | AMG           | Voller Durchgang | 1.4408         | PTFE          | 1.4404           | RPTFE                           | 17001267 |
| 3/4" [20]   | PN100              | Herstellerstandard | SAD05                  | AMG           | Voller Durchgang | 1.4408         | PTFE          | 1.4404           | RPTFE                           | 17001250 |
| 1" [25]     | PN100              | Herstellerstandard | SAD10                  | AMG           | Voller Durchgang | 1.4408         | PTFE          | 1.4404           | RPTFE                           | 17001236 |
| 1.1/4" [32] | PN63               | Herstellerstandard | SAD10                  | AMG           | Voller Durchgang | 1.4408         | PTFE          | 1.4404           | RPTFE                           | 17001212 |
| 1.1/2" [40] | PN63               | Herstellerstandard | SAD10                  | AMG           | Voller Durchgang | 1.4408         | PTFE          | 1.4404           | RPTFE                           | 17001229 |
| 2" [50]     | PN50               | Herstellerstandard | SAD15                  | AMG           | Voller Durchgang | 1.4408         | PTFE          | 1.4404           | RPTFE                           | 17001205 |

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1