



ECON® Kugelhahn Typ: 1610FR Messing Innengewinde (BSPP)/Außengewinde (BSPP) PN10

Merkmale

Typ: 1610FR

Norm: EN (DIN)

Bauform: 2-Wege

Gehäusekonstruktion: 1-teilig


Material Gehäuse: Messing

Werkstoffqualität: CW617N

Oberflächenschutz: Verchromt

Anschluss: Innengewinde (BSPP)

Anschluss 2: Außengewinde (BSPP)



Anwendung

- HLK-, Wasser- und Druckluftsysteme.

Technische Informationen

- Anschlüsse mit Innen- und Außengewinde gemäß EN-ISO 228-1.
- Kugelventil mit schwimmender Kugel.
- Ausführung mit Hebel.
- Maße in 1/8" bis 3/4".
- Druckstufe PN10.

Konstruktion

- 1-teilige Gehäusekonstruktion.
- Verringerter Durchlass.
- Baulänge gemäß Herstellerstandard.

Size	Pressure class	Pressure and temperature range			[°C]
		-10	90		
1/4" - 3/4"	PN10	10	8		[bar]

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1