



BLICKLE Bockrolle Serie B-V, BH-V

Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Stahlblech-Felge, verstärkte AusführungGehäuse: Aus Stahlblech gepresst. Radachse verschraubt. Galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei.Rad: Laufbelag/Reifen: Aus Standard-Vollgummi. Farbe: schwarz, Shore: 80° Shore AChemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle.

Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +80° C, kurzzeitig bis +100° C. Bei Umgebungstemperaturen über +60° C verringern sich die Tragfähigkeiten.

Merkmale

Serie: B-V

Typ: B-V 125R

Ausführung Rad	Material Lauffläche	Durchmesser	Breite	Tragegewicht	Lager	Temperaturbereich	Artikel
		mm	mm	kg		°C	
Bockrad	Vollgummi	80	25	50	Nadellager	-25 / 80	10016369
Bockrad	Vollgummi	100	30	70	Nadellager	-25 / 80	10016370
Bockrad	Vollgummi	100	30	70	Nadellager	-25 / 80	11240415
Bockrad	Vollgummi	125	37.5	100	Nadellager	-25 / 80	10016371
Bockrad	Vollgummi	125	37.5	100	Nadellager	-25 / 80	12535677
Bockrad	Vollgummi	140	37.5	115	Nadellager	-25 / 80	10016372
Bockrad	Vollgummi	160	40	135	Nadellager	-25 / 80	10016373
Bockrad	Vollgummi	180	50	170	Nadellager	-25 / 80	11069904
Bockrad	Vollgummi	200	50	205	Kugellager	-25 / 80	12535695
Bockrad	Vollgummi	200	50	205	Nadellager	-25 / 80	10016374
Bockrad	Vollgummi	250	60	295	Nadellager	-25 / 80	12535708
Bockrad	Vollgummi	280	70	385	Nadellager	-25 / 80	12535715