



FIP Membranventil Serie: CMDC PVC-C Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend RV69439 PN6

- Merkmale**
Serie: CMDC
Gehäusekonstruktion: A (Weir type)
Material Gehäuse: PVC-C
Anschluss: Lösungsmittelzement-Stutzen
Baulänge nach Norm: Herstellerstandard
Antrieb: Pneumatisch betätigt
Wirkprinzip: Einfachwirkend, Feder schließend
Mit Stellungsanzeige: Nein

Material Membran	Anschluss Äußerer Rohrdurchme- sser mm	Nennweite	Druckstufe Artikel	Einbaulänge mm	Material Bedienelement	Min. Dauertemperatur (Medium) °C	Max. Dauertemperatur (Medium) °C	Kv-Wert m³/h	Artikel
EPDM	20	DN15	PN6	124	PPG	0	90	60	16011164
FPM (FKM)	20	DN15	PN6	124	PPG	0	90	60	15995014
PTFE/EPDM	20	DN15	PN6	124	PPG	0	90	60	16009594

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)