



NORGREN Excelon Druckminderer, Serie R73G

- EXCELON®-Design erlaubt direkten Leitungseinbau oder modularen Aufbau
- Optimale Druckregulierung
- Flexibler Austausch von Einheiten durch patentiertes Quikclamp®-System
- Einfache Druckeinstellung durch großen, verrastbaren Einstellknopf

Merkmale

Serie: Excelon

Typ: R73G

Material Dichtung: NBR

Material Gehäuse: Aluminium

Temperaturbereich [°C]: -34 / 80 °C

Druckbereich (Angabe) bar	Max. Eingangsdruck bar	Artikel
0.3 / 10	20	11584853
0.7 / 17	20	11584860
0.3 / 4	20	11584849
0.7 / 17	20	11584858
0.3 / 10	20	11584859
0.7 / 17	20	11584851
0.3 / 10	20	11584856
0.3 / 4	20	11584854
0.3 / 10	20	11584855
0.3 / 10	20	11584850
0.3 / 10	20	11584864
0.3 / 4	20	11584863
0.7 / 17	20	11584868
0.3 / 10	20	11584867
0.3 / 4	20	11584865
0.3 / 10	20	11584866
0.3 / 10	20	11584861
0.3 / 10	20	11584869
0.3 / 10	20	11584870
0.3 / 10	20	11584872
0.3 / 10	20	11584871

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1