



SPIRAX SARCO Thermodynamischer Kondensatableiter Typ 1044 Serie TD52M Edelstahl Innengewinde



Merkmale

- Serie:** TD52
- Typ:** 1044
- Bauform:** Gerade
- Anschluss:** Innengewinde (BSPT)
- Druckstufe Artikel:** PN63
- Maximaler Differenzdruck:** 42 bar
- Mit eingebautem Filter:** Nein
- Material Gehäuse:** Edelstahl
- Werkstoffqualität:** 1.4021



Anwendung

- Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke

Typ	DN ["]	A [mm]	H mm	L mm	Weight [kg]
1044	3/8	13	37	54	0,43
1044LC	1/2	15	38	65	0,47
1044	1/2	15	39	70	0,6
1044	3/4	20	43	80	0,9
1044	1	23	51	89	1,4

Max.pressure	42 bar
Min. pressure	0,25bar
Min. Pressure with anti air-binding disc	0,8 bar
Max. back pressure	80%frominlet pressure
Max. temperature	425°C

Nennweite	Kapazitätsausführung	Mit automatischem Entlüfter	Artikel
3/8" [10]	SC	Nein	17586889
1/2" [15]	LC	Nein	17586858
1/2" [15]	SC	Nein	17586865
3/4" [20]	SC	Nein	17586872
1" [25]	SC	Nein	17586841

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)