



OPTIBELT Klassischer Keilriemen VB Profil Z/10

Merkmale

Serie: VB
Typ: Z/10
Höhe: 6 mm
Breite (oben): 10 mm
Material: Gummi
Zugstrang: Polyester (PES)
Ummantelt: Nein
Ausführung formverzahnt: Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil: Nein
Temperaturbeständigkeit: -40 / 70 °C

Referenzlänge (ISO) mm	Innenlänge mm	Artikel
312	290	15496269
337	315	15496276
397	375	15496283
422	400	15496290
447	425	15496308
472	450	15496315
497	475	15496322
502	480	15496346
522	500	15496339
537	515	15496353
547	525	15496360
552	530	15496377
562	540	15496384
582	560	15496391
597	575	15496409
622	600	15496416
652	630	15496423
672	650	15496430
692	670	15496447
722	700	15496454
732	710	15496461
747	725	15496478
752	730	15496485
772	750	15496492
787	765	15496500
797	775	15496517
822	800	15496524
842	820	15496531
847	825	15496548
872	850	15496555
887	865	15496562
897	875	15496579
922	900	15496586
947	925	15496593
972	950	15496601
997	975	15496618
1022	1000	15496625

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/2

PR_EC011598_0085_DE_02.06.2024

Referenzlänge (ISO)	Innenlänge	Artikel
mm	mm	
1038	1016	15496632
1052	1030	15496649
1063	1041	15496656
1072	1050	15496663
1082	1060	15496670
1102	1080	15496687
1122	1100	15496694
1142	1120	15496702
1172	1150	15496719
1187	1165	15496726
1202	1180	15496733
1216	1194	15496740
1237	1215	15496757
1247	1225	15496764
1272	1250	15496771
1292	1270	15496788
1317	1295	15496795
1342	1320	15496803
1368	1346	15496810
1393	1371	15496827
1422	1400	15496834
1444	1422	15496841
1472	1450	15496858
1497	1475	15496865
1522	1500	15496872
1546	1524	15496889
1572	1550	15496896
1597	1575	15496904
1622	1600	15496911
1648	1626	15496928
1673	1651	15496935
1697	1675	15496942
1722	1700	15496959
1747	1725	15496966
1772	1750	15496973
1797	1775	15496980
1822	1800	15496997
1872	1850	15497008
1922	1900	15497015
1997	1975	15497022
2022	2000	15497039
2142	2120	15497046
2262	2240	15497053
2382	2360	15497060
2522	2500	15497077

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/2